

Ubranie gazoszczelne AlphaTec Flash typ VP1-ET

<https://sklep.arpapol.pl/ubrania-chemiczne/4760-ubranie-gazoszczelne-alphatec-flash-typ-vp1-et.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **VP1-ET**

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 4104/2020



Opis produktu

Ubranie gazoszczelne AlphaTec Flash typ VP1-ET

Ubranie posiadające wielowarstwową, zmniejszającą palność barierę przeciwochemiczną wielokrotnego użytku, ochrona typu 1 / poziomu A. Znakomita technologia ochrony przed chemikaliami i zmniejszonej palności do zastosowań w kontaktach z materiałami niebezpiecznymi.

- Zgodny z normą NFPA 1991:2016, w tym opcjonalnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przed chemicznym zapłonem i gazem płynnym
- Opatentowany system tkaniny z kauczukiem chloroprenowym na bazie tkaniny aramidowej zapewnia doskonałą odporność na płomienie i ścieranie,
- Doskonale chroni przed szerokim zakresem chemikaliów,
- Sprawdzona hermetyczna konstrukcja dopasowana do wszystkich popularnych marek autonomicznych aparatów oddechowych i rozmiarów butli,
- Testowany metodą PyroMan.

Zastosowanie:

- Sytuacje nadzwyczajne,
- Przypadkowe uwolnienie gazów toksycznych,
- Reakcje na zagrożenia biologiczne,
- Nie spodziewane wycieki, rozsypane substancje i inne emisje,
- Sytuacje nadzwyczajne CBRN,
- Wycieki chemiczne,
- Reakcja na wypadki,
- Procesy ratunkowe z materiałami niebezpiecznymi.

Materiał produktu	Zewnętrzna warstwa z materiału aramidowego pokrytego kauczukiem chloroprenowym. Wewnętrzna warstwa z kauczuku chloroprenowego i wielowarstwowy laminat barierowy.
Cechy konstrukcyjne	• Hermetyczna konstrukcja typu CV (z wizjerem i garbem na aparat oddechowy noszony pod kombinezonem) • Hermetyczna konstrukcja typu VP1 (większy wizjer z garbem na aparat oddechowy noszony pod kombinezonem)
Typ szwu	Zszywane i zabezpieczone taśmą z kauczuku chloroprenowego na zewnątrz z laminowaną taśmą barierową wewnątrz
Przegląd standardów	• Zgodny z normą NFPA 1991:2016, w tym opcjonalnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony przed chemicznym zapłonem i gazem płynnym* • EN 943-1:2015 i EN 943-1/FprA1:2018 • EN 943-2:2002 i FprEN 943-2:2018 • EN 1073-2:2002 (ochrona przed cząstkami promieniotwórczymi) • EN 14126:2003 (ochrona przed czynnikami zakaźnymi) • EN 1149-5:2008 (antyelektrostatyczny materiał kombinezonu) • Zatwierdzony do użycia w przypadku stref zagrożonych wybuchem 2/21 i 22 oraz grup substancji chemicznych IIA * Tylko kombinezony hermetyczne z doszytymi skarpetami/butami.
Oznaczenie produktu	FLASH Type CV / VP1
Kraj pochodzenia	Litwa
Waga	650 g/m2
Suwak	Zamek błyskawiczny AlphaTec® HCR pokryty folią barierową w celu zwiększenia odporności na substancje chemiczne. Ze względów bezpieczeństwa zamek zamyka się do dołu i jest chroniony klapą / osłoną przed przesłanianiem.
Rękawice i dodatki	Dwuczęściowy system z rękawicami wewnętrznymi Ansell Barrier® #02-100 i rękawicami kauczukowymi AlphaTec® #38-628 Viton®/Butyl. Rękawice są mocowane za pomocą systemu pierścieni bagnetowych, który pozwala na szybką i łatwą wymianę rękawic. Kombinezony certyfikowane zgodnie z normą NFPA 1991 mają 3-częściowy system rękawic złożony z powyżej wymienionych elementów oraz rękawic wierzchnich AlphaTec® #58-800 zapewniających dodatkową ochronę przed przecięciem.
Obuwie i dodatki	Doszyte skarpety / buty wykonane z tego samego materiału. Alternatywnie dołączane czarne buty ochronne z gumy nitylowej zatwierdzone do użytku w Europie jako buty strażaka. Buty są mocowane za pomocą ergonomicznego pierścienia ułatwiającego ich zmianę. Kombinezony certyfikowane zgodnie z normą NFPA 1991 mają doszyte skarpety.
Uwzględnione w każdej dostawie	• Jedna sztuka ochronnej pianki wewnątrz garbu • Jedna para wygodnych bawełnianych rękawic wewnętrznych • Dwie sztuki dodatkowych elementów blokujących do systemu pierścieni bagnetowych do mocowania rękawic • Jedno opakowanie smaru Molycote do pierścieni kołowych w systemie pierścieni bagnetowych do mocowania rękawic • Jedna pałeczka do nasmarowania zamka błyskawicznego • Jedna para wygodnych silikonowych osłon na skarpety (tylko w przypadku kombinezonów z doszytymi skarpetami) • Jeden wieszak na kombinezon • Jedna torba AlphaTec®
Wizjer i ochrona twarzy	• Wizjer wykonany ze sztywnego, odpornego na uderzenia i chemikalia materiału PCW o grubości 2 mm • Dostępny w dwóch opcjonalnych rozmiarach: CV lub większy VP1 • Wymienialne, antyelektrostatyczne zrywane osłony na soczewki zgodne z dyrektywą ATEX
Wentylacja	System wentylacyjny jest dołączany w standardzie. Dla bezpieczeństwa użytkownika system wentylacji utrzymuje wewnątrz kombinezonu stałe nadciśnienie. Zawór regulacyjny AlphaTec® MkII zapewnia trzy poziomy wentylacji (2, 30 i 100 l/min) (może być też ustawiony w pozycji zero/wyłączony). Złącze męskie CEJN 221 do podłączenia autonomicznego aparatu oddechowego (wymaga oddzielnego przewodu podłączeniowego). Dwa zawory nadciśnieniowe z tyłu kaptura.
Obuwie i dodatki	Doszyte skarpety / buty wykonane z tego samego materiału. Alternatywnie dołączane czarne buty ochronne z gumy nitylowej zatwierdzone do użytku w Europie jako buty strażaka. Buty są mocowane za pomocą ergonomicznego pierścienia ułatwiającego ich zmianę. Kombinezony certyfikowane zgodnie z normą NFPA 1991 mają doszyte skarpety.
Opcjonalne funkcje i akcesoria	• Połączony zawór regulacyjny i przewód doprowadzający powietrze MkII • Soczewki zabezpieczone przed parowaniem • Bezdotykowy system oświetleniowy wizjera • Wewnętrzny pas biodrowy i ściągacz nogawek służący do dostosowania rozmiaru • Uchwyt na manometr i wewnętrzne kieszenie i pętle na radiotelefon, urządzenie PTT itp. • Pierścień w kształcie litery D do mocowania małych instrumentów i narzędzi pomiarowych • Niestandardowe oznaczenia, np. cyfry, litery, logo • Rękawice wierzchnie AlphaTec® #58-800 zapewniające większą odporność na przecięcie i przekłucie • Pozostałe akcesoria są udostępniane na zamówienie