

Urządzenie gaśnicze do baterii 6L AVD

<https://sklep.arpapol.pl/urządzenia-gasnicze/4254-auta-elektryczne-urządzenie-gasnicze-do-baterii-6l-avd.html>

Cena: **1 642,44 zł** brutto

1 642,44 zł za szt.

Nr referencyjny: **6LAVD**



Opis produktu

Urządzenie gaśnicze 6 litrów do gaszenia baterii (gaśnica do gaszenia baterii) umożliwia skutecznie ugasić palącą się hulajnogę elektryczną czy deskorolkę elektryczną. Obecnie na rynku niema innego środka, który zapewnia takie skuteczne działanie. Popularne środki gaśnicze nie są w stanie ugasić skutecznie pożaru baterii litowo-jonowej.

Zastosowany środek gaśniczy jest szczególnie skuteczny, kiedy jest rozpylany jako mgła, proces ten daje natychmiastowy efekt chłodzenia. Mgła tworzy na powierzchni baterii powłokę. Powłoka natychmiast wysycha, a następnie płytki wermikulitowe rozszerzają się i łączą, tworząc barierę dla tlenu. Gdy płytki zaczynają się formować, pożar zostaje opanowany.

Środek gaśniczy izoluje ogniwa akumulatora, baterii, aby zatrzymać niekontrolowany wzrost temperatury i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.

Wermikulit jest wydobywany w kopalniach głównie w Afryce, obu Amerykach oraz Azji, a także w Europie. Materiał stosowany jest w tekstyliach, ogrodnictwie i produktach izolacji domowej, trudnopalny (klocki hamulcowe, izolacja komina itp.).

Zdolność do przyjmowania i oddawania wody, wyjątkowa lekkość, ognioodporność, zdolność do wymiany kationów i inne szczególne cechy minerału powodują, że z powodzeniem stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu.

- przeznaczenie: do gaszenia baterii o pojemności: 250 - 500 Wh
- łatwa i szybka obsługa
- szybka i skuteczna w gaszeniu pożarów Li-Ion
- środek gaśniczy pochodzi z naturalnych minerałów - Wermikulit
- bezpieczny dla użytkownika i środowiska
- materiał nie przewodzi prądu
- zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
- Zgodny z Europejskimi Normami EN 3-7 i NF
- łatwa do przechowywania
- gaszenie baterii Li-Ion
- szybkie chłodzenie
- zapobieganie ponownemu zapaleniu
- wymiary: 530 x 170 mm
- czas rozładowania: ok. 120 sekund
- zasięg: 1,5 -2 m

- ciśnienie operacyjne: 15 barów
- środek gaśniczy: AVD-Li
- czynnik pędny: azot
- minimalna / maksymalna temperatura pracy: 5 °C / 60 °C