

Wąż tłoczny OSW 52/20 z łącznikami Seria 400

<https://sklep.arpapol.pl/weze-strazackie/4306-waz-tloczny-osw-5220-z-lacznikami-seria-400.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

Nr referencyjny: **OSW_WT52/20ŁA/400**

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 3265/2018 ważne do 18.06.2023



Opis produktu

Standardowy wąż tłoczny OSW Eschbach do autopomp i motopomp koloru białego, dzięki użyciu wysokiej jakości przędzy poliestrowej, charakteryzuje się wysoką odpornością na przecieranie oraz przebicia. Odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zastosowana gumowa wkładka wewnętrzna "Super Light" gwarantuje niezawodność węża podczas pracy, a także łatwe zwijanie i niską masę odcinka. Proces produkcji całkowicie wyklucza możliwość wysunięcia się wkładki z węża - wkładka jest wulkanizowana na gorąco z opłotem, co także znacznie podnosi odporność węża na duże ciśnienia.

Materiały wykonania

- wkładka wewnętrzna: wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM "Super Light"
- opłot: wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP dla:

W-52-20BŁ, W-52-20ŁA, W-52-30-ŁA, W-52-40-ŁA, W-75-20-BŁ, W-75-20-ŁA, W-110-20-BŁ, W-110-20-ŁA

- średnica wewnętrzna węża: 52 mm
- ciśnienie robocze: 15 bar
- ciśnienie rozrywające: 50 bar
- długość: 20 m
- masa: 5,7 kg
- wkładka wewnętrzna: wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM "Super Light"
- opłot wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości
- bardzo lekki i elastyczny
- bardzo niskie koszty użytkowania i konserwacji
- odporny na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia
- zakres temperatury pracy -40 C +100 C
- ograniczone tarcie ze względu na bardzo gładką wkładkę wewnętrzną

- odporne na słoną i gorącą wodę oraz wiele chemikaliów

Średnica wewnętrzna węża [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]
25	15	50
38	15	50
42	15	50
52	15	50
75	15	50
110	12	50
150	12	35