

Wąż powlekany FIREFLEX 25-20-ŁA

<https://sklep.arpapol.pl/weze-strazackie/4946-waz-powlekany-fireflex-25-20-la.html>

Cena: **525,83 zł** brutto

525,83 zł za szt.

Nr referencyjny: **25-20LA/FIREFLEX**



Opis produktu

Pożarnicze węże powlekane FIREFLEX

Pożarnicze węże powlekane z serii FIREFLEX wykonane są ze specjalnie dobranej gumy, nitrylu i syntetycznych polimerów. Tworzywa te nie ulegają zniszczeniu pod wpływem chemikaliów. Zapewniają również wysoką odporność węży na czynniki zewnętrzne. Urządzenia z serii FIREFLEX są przystosowane do pracy w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Nie niszczą pod wpływem promieni słonecznych.

Materiały wykorzystane w konstrukcji węży FIREFLEX

W konstrukcji węży FIREFLEX wykorzystuje się różne podstawowe materiały. Nitryl i poliamid stanowią główne składniki tych węży. Oplot tekstylny, wykonany z poliestru i poliamidu, oraz wkładka wewnętrzna, złożona z nitrylu, gumy i PCV, pełnią istotne role w zapewnieniu wysokiej jakości produktu.

Poliamid wyróżnia się doskonałą zdolnością do odprowadzania wilgoci, co przekłada się na bardzo wysoką szczelność węży FIREFLEX. Ponadto materiał ten jest odporny na działanie wielu środków chemicznych, a na jego powierzchni nie rozwijają się drobnoustroje, takie jak bakterie czy grzyby. Nitryl, z kolei, cechuje się wysoką odpornością na przebicie, a pasy wzdłuż konstrukcji węża dodatkowo chronią przed ścieraniem. Dzięki temu węże te są odporne na tarcie i uszkodzenia mechaniczne.

Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych materiałów i nowoczesnej technologii produkcji, węże FIREFLEX mogą być używane w bardzo wysokich temperaturach, sięgających nawet 150°C. Są one także odporne na zniszczenie lub przedziurawienie w wyniku kontaktu z ogniem.

Konstrukcja

Oplot tekstylny: poliamid + poliester

Tworzywo wewnętrzne / zewnętrzne: nitryl/PCV/guma

Kolor: czerwony (powyżej 1000 mb możliwy wybór koloru).