

Wyciągarka z liną stalową Truck DWT 22000 HD

<https://sklep.arpapol.pl/wyciagarki/4275-wyciagarka-z-lina-stalowa-truck-dwt-22000-hd.html>

Cena: **4 190,67 zł** brutto

4 190,67 zł za szt.

Nr referencyjny: **DW/22000/HD**



Opis produktu

Wyciągarka z liną stalową Truck DWT 22000 HD:

- konstrukcja pozwala na różne opcje montażu, co czyni ją idealną do autolawet, samochodów specjalistycznych, samochodów pomocy drogowej, ciągników, straży oraz wojska
- wyciągarka o nowoczesnym wyglądzie, sprawdzonej wydajności i legendarnej niezawodności
- nowy system uszczelnień zapewnia wysoki stopień odporności na wodę, kurz i inne zanieczyszczenia
- wyjątkowa konstrukcja hamulca dynamicznego zapewnia lepszą kontrolę podczas wyciągania
- 3-stopniowa przekładnia planetarna o nowym designie dla wydajnego i niezawodnego działania
- sterowanie odbywa się niezależnie za pomocą pilota kablowego wyposażonego w 3 metrowy przewód lub dzięki pilotowi bezprzewodowemu o zasięgu 30 metrów
- napięcie: 24 V
- moc: 9 KM
- uciąż: 22000 lb / 9979 kg
- przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
- redukcja: 463:1
- rodzaj hamulca: dynamiczny
- długość liny stalowej: 31 m
- wymiary: długość 632 mm / szerokość 215 mm / wysokość 165 mm
- waga zestawu brutto: 80 kg
- gwarancja: 5 lat

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

Obciążenie liny	kg	brak	2721	5443	9979
Prędkość liny	m/min	4,5	3,7	3	1,7
Pobór prądu 24 V	ampery	42	112	232	305

Siła uciągu uzależniona od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4	5
Uciąg liny	kg	9979	7883	6786	5887	4889
Ilość liny na bębnie	m	5,1	11,1	18,4	26,5	31

Skład zestawu:

- lina stalowa
- hak z taśmą
- zestaw sterowania
- pilot na przewodzie
- pilot bezprzewodowy
- przewody
- śruby montażowe
- prowadnica 4-rolkowa
- instrukcja obsługi