

Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1 Rosenbauer

<https://sklep.arpapol.pl/zanurzeniowe/3872-pompa-zanurzeniowa-nautilus-41-rosenbauer.html>

Cena: **9 386,13 zł** brutto

9 386,13 zł za szt.

Nr referencyjny: **977234-101**



Opis produktu

Pompy serii NAUTILUS są pierwszymi firmowymi pompami zanurzeniowymi z silnikiem elektrycznym. Reprezentuje ponad 100 lat doświadczenia w zakresie technologii pomp. Zalety NAUTILUS są oczywiste: łatwa obsługa i operowanie, wysoka wydajność. Są to jedne z najlżejszych pomp zanurzeniowych w swojej klasie i są certyfikowane zgodnie z Normą DIN 14425.

- Potężny rozruch przy niewielkiej mocy dzięki kondensatorowi rozruchowemu: NAUTILUS 4/1: Praca z agregatem prądotwórczym od 5 kVA;
- Zintegrowany przełącznik zabezpieczający silnik chroni pompę przed uszkodzeniem
- Wyższy filtr wlotowy ma wiele wlotów ssących nawet w przypadku częściowego zanieczyszczenia - gwarantowana jest wysoka wydajność pompy
- Płaskie ssanie do 4 mm bez dodatkowych elementów, które należy zamontować lub zdemontować
- Niewymagający oleju i bezobsługowy silnik elektryczny
- Pokrywa rewizyjna umożliwiającą kontrolę działania uszczelnienia mechanicznego
- Ergonomiczne uchwyty ułatwiają przenoszenie pompy przez jedną bądź dwie osoby
- Więcej miejsca w okolicy nasad, dzięki czemu podłączanie i odłączanie węży jest łatwiejsze i szybsze (mogą być wyposażone we wszystkie standardowe typy nasad)
- Może być wyposażony we wszystkie powszechnie stosowane systemy nasad
- Więcej miejsca przy otworze mocującym do podnoszenia gwarantuje kompatybilność z każdym karabińczykiem w celu szybkiego i niezawodnego zamocowania
- Pompa może być łatwo odwrócona do góry nogami w obszarze wirnika w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych bez pomocy drugiej osoby (podczas korzystania z nasad typu Storz B)
- Ponieważ koszt ssawny jest zamontowany tylko trzema śrubami, jest łatwy do zdjęcia co pozwala na szybkie uwolnienie wirnika, gdy zachodzi taka potrzeba
- Kompatybilny z istniejącymi mocowaniami do pojazdów

Zasilanie	230 V / 1 faza
Zużycie energii	2,07 kVA, cos 0,99
Moc wyjściowa	1.49 kW
Prąd znamionowy	9 A
Kabel zasilający	H07RN-F 3G 1.5
Nasada tłoczna	G 2 1/2: AG
Sito ssawne	8 mm

Temperatura pompowanego medium	35°C, do max. 60°C przez krótki czas				
Wymiary	250 x 455 mm				
Masa z kablem	23 kg				
Klasa ochrony pompy	pompa bez wtyczki				
Wydajność l/min	710	640	510	260	0
Ciśnienie (bar)	0	0,5	1	1,5	1,6