

Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 8/1, Storz B/75 Rosenbauer

<https://sklep.arpapol.pl/zanurzeniowe/3970-pompa-zanurzeniowa-nautilus-81-storz-b75.html>

Cena: **12 094,59 zł** brutto

12 094,59 zł za szt.

Nr referencyjny: **52470A-001**



Opis produktu

Pompa zanurzeniowa Nautilus 8/1 wyposażona we wskaźnik kierunku obrotu wirnika umieszczony na przełączniku wł. / wył. ochrony silnika (wtyczka CEE). Przełącznik fazy umożliwia zmianę kierunku pracy wirnika. Wydajność pompy Nautilus 8/1 jest o 17 wyższa od minimalnych wymagań przy ciśnieniu 1 bar zgodnie z normą DIN 14425 Typ 8/1. Dzięki temu Nautilus 8/1 jest jedną z najmocniejszych pomp w swojej klasie.

- Certyfikowana zgodnie z normą DIN 14425 – TP 8/1 oraz z arkuszem "pompy zanurzeniowe" ÖBFV (Austrian Fire Brigade Association)
- 17% więcej mocy niż minimalne wymaganie wskazane w normie dla wartości 1 bar
- Jedna z najsilniejszych pomp w swojej klasie
- Zdolna do pompowania wody zanieczyszczonej o średnicy zanieczyszczeń do 10 mm
- Możliwość ssania na płasko, pozostawiając warstwę wody o wysokości ok. 8 mm
- Przy masie 30 kg, jedna z najlżejszych pomp zanurzeniowych na rynku
- Może pracować w pozycji pionowej, poziomej lub w pełni zanurzonej

Zasilanie	400 V / 3 fazy					
Zużycie energii	4.2 kVA, cos 0.8					
Moc wyjściowa	2.8 kW					
Prąd znamionowy	6 A					
Kabel zasilający	4G 1.5 o długości 20 m, z wtyczką CEE ze zintegrowanym przełącznikiem zmiany fazy oraz w przełącznik ochrony silnika (on/off) z wyświetlaniem kierunku obrotów					
Nasada tłoczna	G 2 1/2" (Storz B DIN 14308)					
Temperatura pompowanego medium	35°C, do max. 60°C przez krótki czas					
Wymiary	259x485 mm					
Waga z kablem	30 kg					
Klasa ochrony pompy	IP 68					
Wydajność l/min	1330	1170	935	600	120	0
Ciśnienie (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,1