

Pompa zatapialna EVAK 50EUBL5.10S szlamowa 230V

<https://sklep.arpapol.pl/zanurzeniowe/4667-pompa-zatapialna-evak-50eubl510s-szlamowa-230v.html>

Cena: **6 080,00 zł** brutto

6 080,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **50EUBL5.10S**



Opis produktu

Pompa zatapialna EVAK 50EUBL5.10S (szlamowa z płaszczem chłodzącym).

Płaszcz chłodzący umożliwia pracę pompy także w niepełnym zanurzeniu, co bywa częstą przyczyną awarii urządzeń na budowach lub w przypadku gdy zbiornik ze szlamem trzeba odpompowywać do jak najniższego poziomu. Jednocześnie wylot pompy jest z boku i medium nie przepływa wokół silnika eliminując problem przytykania urządzenia, spadku sprawności i skomplikowanego czyszczenia.

Wirnik z opatentowanego poliuretanu odpornego na wycieranie (Hytrel), odlany na rdzeniu metalowym.

Potrójne uszczelnienie wału zbudowane na bazie podwójnego uszczelnienia mechanicznego marki EKK BURGMANN w kąpeli olejowej (węgiel krzemowy/węgiel krzemowy od strony pompowanej cieczy) + dodatkowy uszczelniacz chroniący komorę olejową przed wytarciem.

Zabezpieczenie termiczne i prądowe marki KLIXON - wiodącego producenta akcesoriów zabezpieczających pompy.

- ochrona przed uszkodzeniem wskutek zablokowania
- nadmierne obciążenie podczas startu pompy
- nagłe, duże uderzenia lub wysoki pobór prądu
- problemy z chłodzeniem
- odwadnianie wykopów
- odpompowywanie szlamu ze zbiorników
- ciecz ścierne
- przeznaczone do wody i ścieku z piaskiem i żwirem
- średnica zanieczyszczeń do 38 mm
- lekka waga - 15 kg
- korpus pompy i wirnik z poliuretanu, płyta ścierna oraz gumowy dyfuzor do cieczy ściernych
- wewnętrzny płaszcz chłodzący

Model pompy
Zasilanie 50 Hz
Długość kabla
Moc pompy P2 [kW]

50EUBL5.10S
1~, 230 V
10 m
0,75

Wydajność [l/min]
Wysokość podnoszenia [m]
Pobór prądu [A]
Króciec tłoczny
Przelot wirnika [mm]
Masa [kg]

380
11,9
5,6
GZ 2"
38
15

Przewód zasilający
o długości 10m

Zadławienie przewodu
szczelność żywicy epoksydowej

Płaszcz chłodzący
praca ciągła bez pełnego zanurzenia

Komora chłodzenia oleju
skuteczne odprowadzanie ciepła

Hydraulika szlamowa
woda z piaskiem, żwirem,
dłuższe włókna
przelot swobodny 38 mm
wirnik VORTEX

Wygodny uchwyt
waga pompy 14 kg

Zawór powietrzny

dodatkowe chłodzenie
podczas pracy bez wody

Wylot pompy
z możliwością zmiany
osi wylotu

