

Zapora przeciwolejowa FinBoom 20 mb

<https://sklep.arpapol.pl/zapory-przeciwolejowe/3938-zapora-przeciwolejowa-finboom-20-mb.html>

Cena: **3 321,00 zł** brutto

3 321,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **FINNBOOM/20**



Opis produktu

Zapora przeciwolejowa to lekka parkanowa przegroda pływająca, która ogranicza obszar wody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę można stosować w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego. Zapory wykorzystywane są na wodach śródlądowych, w portach, stocznich oraz na wodach stojących i płynących. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom, przy niewielkiej masie własnej, są stateczne i posiadają dużą wolną burtę.

Zapora wykonana jest z elastycznych, olejoodpornych tworzyw sztucznych. Podstawowym elementem zapory jest sekcja zbudowana z segmentów. Dzięki takiej konstrukcji zaporę można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. Poszczególne sekcje można łączyć w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkołącznych. Przy holowaniu i trałowaniu występują w zaporze siły wzdłużne. Przenosi je taśma nośna oraz łańcuch, będący jednocześnie balastem, znajdujący się w dolnej części sekcji. Pływaki wypornościowe są wykonane z tworzywa piankowego, dzięki czemu zapora jest niezatapialna i odporna na przebicia.

Zapory typu FinBoom charakteryzują się pływakami w kształcie walca. Posiadają bardzo dużą stateczność. Przeznaczone zarówno do działań akcyjnych jak również prewencyjnych połączonych z długim przebywaniem w wodzie.

- całkowita szerokość 350 mm
- wolna burta 160 mm
- zanurzenie 190 mm
- długość 20 mb
- materiał zapory: Poliester PCV obustronny 670 g/m²
- pływaki: specjalne wałki wykonane z poliestru
- ciężar 1 mb zapory: 2,15 kg
- objętość całkowita sekcji 10 mb - 0,35/m³
- ciężar sekcji 10 m - 21,5
- balast: łańcuch galwanizowany
- ciężar balastu 1,25 kg/mb
- siła zrywająca materiału PVC na każde 50 mm materiału 3000 N
- siła rozciągająca materiału PVC 300 N
- max wysokość fali 0,4 mb
- przenoszenie za uchwyty
- ilość osób do obsługi: 1-2

Wysokość zapór należy dobrać w zależności od wysokości fal występujących w danym akwenu. W związku z ciągłą modernizacją zapór powyższe dane mogą ulec zmianie.

Zapora ustawiona prewencyjnie służy do ochrony akwenu wodnego np. podczas tankowania obiektów pływających.

Koszty transportu ustalane indywidualnie.